# Turbo-Twist Vollstrahldüse

Art.-Nr. 60662833

Die Vollstrahldüse des AWG Turbo-Twist-Systemstrahlrohrs lässt keinen Einsatzzweck offen - kommt bei Reinigungs- und Dekontaminationsarbeiten zum Einsatz.

Stand: **08.09.2026**, Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

© AWG Fittings GmbH . Bergstraße 25 . D-89177 Ballendorf . awg-info@idexcorp.com . www.awg-fittings.com

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Länge [mm]: | 80 |
| Gewicht [kg]: | 0.5 |
| Referenzdruck 1 [bar]: | 6 |
| Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: | 16 |
| Eingang: | TT Bajonettverschluss |
| Durchmesser [mm]: | 70 |
| Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]: | 175 |
| Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]: | 25 |
| Durchmesser Düse [mm]: | 10 |

Stand: **08.09.2026**, Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

© AWG Fittings GmbH . Bergstraße 25 . D-89177 Ballendorf . awg-info@idexcorp.com . www.awg-fittings.com