



© AWG Fittings GmbH . www.awg-fittings.com

## APF 2.5 DC EVO

Art.-Nr. 12142338

ALCO Monitore der Baugrößen APF 2.5 überzeugen durch ihre kompakte Baugröße gepart mit großer Leistung. Egal ob fest installiert oder transportabel, die Monitore der Baugröße 2.5 bieten ihrem Anwender ein weites Spektrum an einsatztaktischen Möglichkeiten. Die Vielzahl von Zubehör und Düsen ermöglichen dem Anwender eine maximale Flexibilität in der Anwendung. Der APF 2.5-DC hat sehr kompakte Abmessungen. Strömungsleitrippen und eine optimierte Wasserführung ermöglichen geringe Druckverluste und große Wurfweite. Der Einsatzbereich dieses ALCO PowerFighter reicht vom Aufbau als Front- oder Dachwerfer an einem Feuerwehrfahrzeug bis zum Aufbau im Drehleiterkorb. Das aufgeführte Grundmodell ist ohne Düse und Eingangsfansch aufgeführt. Eine entsprechende Flansch- und Düsenkonfiguration kann im aufgeführten Zubehör vorgenommen werden. Der horizontale Schwenkbereich kann je nach Konfiguration und nach Rücksprache auf bis zu 360° erhöht werden.

## Technische Daten

Länge [mm]:	396
Breite [mm]:	371
Höhe [mm]:	274
Gewicht [kg]:	11.8
Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16
Material:	Aluminium, eloxiert
Ausgang:	BSP G2½"AG
Schwenkwinkel horizontal [°]:	±165
Anschlussart:	3m Kabel mit Harting-Steckverbinder
Dichtung:	NBR
Ausgangssignal :	Absolutwertgeber 4..20 mA
Schwenkwinkel vertikal [°]:	-85 bis +110
Schutzart:	IP65
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	2500
Durchflussmenge bei Referenzdruck 2 [l/min]:	2800
Eingang:	Gewinde M95x2
Motorleistung vertikal:	62 W / 3,1 A Absolutwertgeber 4..20 mA