



© AWG Fittings GmbH . www.awg-fittings.com

APF 2.5 DC EVO

Art.-Nr. 12142338

ALCO Monitore der Baugrößen APF 2.5 überzeugen durch ihre kompakte Baugröße gepart mit großer Leistung. Egal ob fest installiert oder transportabel, die Monitore der Baugröße 2.5 bieten ihrem Anwender ein weites Spektrum an einsatztaktischen Möglichkeiten. Die Vielzahl von Zubehör und Düsen ermöglichen dem Anwender eine maximale Flexibilität in der Anwendung. Der APF 2.5-DC hat sehr kompakte Abmessungen. Strömungsleitrippen und eine optimierte Wasserführung ermöglichen geringe Druckverluste und große Wurfweite. Der Einsatzbereich dieses ALCO PowerFighter reicht vom Aufbau als Front- oder Dachwerfer an einem Feuerwehrfahrzeug bis zum Aufbau im Drehleiterkorb. Das aufgeführte Grundmodell ist ohne Düse und Eingangsfansch aufgeführt. Eine entsprechende Flansch- und Düsenkonfiguration kann im aufgeführten Zubehör vorgenommen werden. Der horizontale Schwenkbereich kann je nach Konfiguration und nach Rücksprache auf bis zu 360° erhöht werden.

Technical Data

| | |
|--|--|
| Length [mm]: | 396 |
| Width [mm]: | 371 |
| Height [mm]: | 274 |
| Weight [kg]: | 11.8 |
| max. permissible operating pressure [bar]: | 16 |
| Material Adapter: | Aluminium, eloxiert |
| Outlet: | BSP G2½"AG |
| Angle horizontal [°]: | ±165 |
| Connection: | 3m Kabel mit Harting-Steckverbinder |
| Sealing: | NBR |
| Position Indicator: | Absolute Encoder 4..20 mA |
| Angle vertical [°]: | -85 bis +110 |
| Protection type: | IP65 |
| Flow rate at reference pressure p1: | 2500 |
| Flow rate at reference pressure p2: | 2800 |
| Inlet: | Gewinde M95x2 |
| Drive vertical: | 62 W / 3,1 A Absolutwertgeber 4..20 mA |