



APF 2 DC EVO

Art.-Nr. 12142738

Alco Monitore der Baugrößen APF 2 sind die Leichtgewichte in der Alco Monitorfamilie. Die geringe Baugröße gespart mit kompakten Baumassen ermöglicht je nach Version einen platzsparenden Einbau bzw. eine platzsparende Lagerung. Durch ihr geringes Gewicht sind sie sehr flexibel einsetzbar und ermöglichen ihrem Anwender den leichten Transport zur Einsatzstelle oder die Montage auf schwachen Strukturelementen. Durch verschiedenste Düsen und Zubehör ermöglichen diese kleinen Monitore einen weiten Einsatzbereich. Das aufgeführte Grundmodell ist mit Düse und ohne Eingangsflansch ausgeführt. Ein entsprechender Flansch ist im aufgeführten Zubehör auszuwählen. Der horizontale Schwenkbereich kann je nach Konfiguration und nach Rücksprache auf bis zu 360° erhöht werden.

Technische Daten

Länge [mm]:	630
Höhe [mm]:	290
Gewicht [kg]:	14
Eingang:	BSP G 2 1/2" AG
Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16
Referenzdruck 1 [bar]:	8
Material:	Aluminium, eloxiert
Manometer:	ja
Schwenkwinkel horizontal [°]:	±165
Betriebsspannung :	24V DC
Dichtung:	NBR
Produktfarbe:	Rot RAL 3000
Ausgangssignal :	Absolutwertgeber 4..20 mA
Motorleistung vertikal:	62 W / 3,1 A Absolutwertgeber 4..20 mA
Konfiguration:	mit MZV 2000
Nothandbedienung:	über mitgelieferte Handkurbel
Schwenkwinkel vertikal [°]:	±90°
Ausgang:	verstellbare Mehrzweckdüse MZV 2000
Strahlform:	elektr. stufenlose Verstellung von Hohl- auf Sprühstrahl
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	2000
Umgebungstemperatur [°C]:	-30 bis +50