



N° d'art. 12142738

Les modèles de la taille APF 2 sont les poids plume de la famille des moniteurs Alco. Leur petite taille économisée grâce à des dimensions compactes permet, selon la version, un montage ou un rangement peu encombrant. Leur légèreté les rend très flexibles et permet à leur utilisateur de les transporter facilement sur le lieu de l'intervention ou de les installer sur des éléments de structure peu résistants. Grâce à leurs buses et accessoires les plus divers, ces petits moniteurs permettent un large domaine d'utilisation. Le modèle de base indiqué est fourni avec buse et sans bride d'entrée. La bride correspondante doit être sélectionnée dans les accessoires indiqués. La plage de pivotement horizontal peut être augmentée jusqu'à 360°, selon la configuration et après consultation.

Données techniques

Longueur [mm]:	630
Hauteur [mm]:	290
Poids [kg]:	14
Entrée:	BSP G 2 1/2" AG
Pression de service maximale admissible [bar]:	16
Pression de référence 1 [bar]:	8
Matériel:	Aluminium anodisé
Manomètre:	ja
Angle de pivotement horizontal [°]:	±165
Tension de fonctionnement:	24V DC
Bague d'étanchéité:	NBR
Couleur du produit:	Rouge RAL 3000
Signal de sortie:	Codeur de valeur absolue 4..20 mA
:	62 W / 3,1 A Absolutwertgeber 4..20 mA
Configuration:	avec MZV 2000
Fonctionnement manuel d'urgence:	via la manivelle fournie
Angle de pivotement vertical [°]:	±90°
Sortie:	verstellbare Mehrzweckdüse MZV 2000
Forme du faisceau:	électrique Réglage continu du jet creux au jet pulvérisé
Débit à la pression de référence 1 [l/min]:	2000
Température ambiante [°C]:	-30 bis +50