



APF 3C-AC EVO

Art.-Nr. 31482635

Alco Monitore der Baugrößen APF 3 sind wahre Allrounder. Im Industrie- und Schiffsbereich zeigt sie genauso ihre Stärken wie im Bereich der Feuerwehr. Je nach Wunsch und Ausführung finden diese Monitore in der tragbaren Version oder als fest verbaute Variante ihre Anwendung. Eine große Auswahl an Düsen und Zubehör ermöglicht die maximale Flexibilität in der Anwendung. Die Baugröße APF 3C besticht durch ihre Flexibilität was sowohl die Antriebsformen, als auch die Rohr-/ Düsenausstattung betrifft. Die Modelle dieser Baugröße können als Wasser-, Schaum und Pulvermonitor mit einer Durchsatzleistung bis 4.000 l/min bei 8 bar (Löschpulver 50 kg/s) eingesetzt werden. Wegen der kompakten Form des Grundkörpers im Verhältnis zum Innendurchmesser der Wasserführung eignen sie sich besonders für knapp bemessene Einsatzbereiche. Das aufgeführte Grundmodell ist ohne Düse und Eingangsflansch aufgeführt. Eine entsprechende Flansch- und Düsenkonfiguration kann im aufgeführten Zubehör vorgenommen werden.

Technische Daten

Länge [mm]:	709
Breite [mm]:	560
Höhe [mm]:	517
Gewicht [kg]:	59.8
Referenzdruck 1 [bar]:	8
Material:	Aluminium, eloxiert
Schwenkwinkel horizontal [°]:	±165
Dichtung:	NBR
Produktfarbe:	Rot RAL 3000
Schutzart:	IP66
Eingang:	Gewinde M95x2
Umgebungstemperatur [°C]:	-20 bis +50
Ausgang:	Flansch VK 110
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	4000
Ausgangssignal :	5 k? Potentiometer, absolut
Anschlussart:	Klemmenkasten mit Federzugklemme
Betriebsspannung :	400V AC
Motorleistung horizontal:	0,4 kW / 1,2 A , 5 k? Potentiometer + 4..20mA Geber, absolut
Motorleistung vertikal:	0,4 kW / 1,2 A , 5 k? Potentiometer + 4..20mA Geber, absolut
Schwenkwinkel vertikal [°]:	-75° bis +90°