



Schaumaufsatz Turbo-Spritze EVO

Art.-Nr. 20819833

Bei Einsätzen in denen zuerst Wasser und anschließend Schaum vorgenommen wird, zeigt sich der Vorteil des Schaumaufsatzes: Ein Abkuppeln des Strahlrohres entfällt. Der Schaumaufsatz lässt sich schnell und einfach von einer Person montieren – ganz ohne Werkzeug, nur über die beiden Arretierungsschrauben. Mit Hilfe des Schaumaufsatzes können Schwer- sowie Mittelschaum erzeugen. Im weiten Sprühstrahl wird durch maximale Verschäumung ein Mittelschaum erzeugt. Wird das Strahlrohr auf Vollstrahl eingestellt, erhält der Anwender Schwertschaum. Passend für TurboSpritze EVO 235 und TurboSpritze EVO 400

Technische Daten

Länge [mm]:	192
Breite [mm]:	162
Höhe [mm]:	122
Gewicht [kg]:	1
Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16
Material:	Aluminium, eloxiert
Material:	Edelstahl
Material:	Aluminium pulverbeschichtet
Referenzdruck 1 [bar]:	3
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	12-25
Verschäumungszahl:	bis zu 20