PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Standrohr DN 80 2B DIN 14375

Art.-Nr. 10028233

Hydrantenstandrohre für Unterflurhydranten dienen nur Entnahme von Wasser aus dem örtlichen Versogungsnetz. Sie sind in der DIN-Ausführung erhältlich sowie in der AWG-Trinkwasserschutzausführung mit blauen Kupplungen und federbelasteten Ventiloberteilen.

Dieses Dokument wurde am 28.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Absperrung: Niederschraubventil:	**2x 2,5"**
Ausgang:	**Storz 2x 75 (B)**
Breite [mm]:	**340**
Eingang:	**DN DN 80**
Gewicht [kg]:	**6.90**
Griff:	**ja**
Größe Ausgang:	**2x 75 (B)**
Größe Eingang:	**DN 80**
Höhe [mm]:	**126**
Kopf drehbar:	**Ja**
Länge [mm]:	**1050**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**80**
Nenntyp:	**DN**
System am Ausgang:	**Storz**
System am Eingang:	**DN**
Zutreffende Norm:	**DIN 14375**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 28.03.2024 erstellt.