



Schwerschaumrohr S4 - B MA

Art.-Nr. 10053834



Die AWG Schwerschaumstrahlrohre nach DIN EN 16712-3 dienen der Ausbringung von Löschschaum, im Speziellen für die Ausbringung in Form von Schwerschaum. Das Wasser-/Schaummittelgemisch wird unter Ansaugen von Luft verschäumt und im freien Strahl ausgebracht. Schwerschaumrohre (S) kommen zusammen mit den AWG Zumischern Z2, Z4 oder Z8 zum Einsatz. Ausgestattet mit der Kugelhanabsperung ist dem Strahlrohrführer möglich die Löschmittelabgabe zu unterbrechen.

Technische Daten

Breite [mm]:	126
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	400
Eingang:	Storz 75 (B)
Gewicht [kg]:	3.60
Größe Eingang:	75 (B)
Höhe [mm]:	198
Länge [mm]:	866
Material Kupplung:	Aluminium
Nenngröße:	S4
Referenzdruck 1 [bar]:	5
System am Eingang:	Storz
Zutreffende Norm:	EN 16712-3
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16

Dieses Dokument wurde am 20.04.2024 erstellt.