



## Turbo-Spritze 2400 EN C ohne Griff

Art.-Nr. 10071801



Die AWG Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze 2400 sind ausgelegt auf die unterschiedlichen Arten der Brandbekämpfung. Sie erfüllen zahlreiche nationale und internationale Standards und können sowohl im Innenangriff als auch im Außenangriff eingesetzt werden.

## Technische Daten

Breite [mm]:	<b>109</b>
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	<b>130 / 235 / 400</b>
Eingang:	<b>Storz 52 (C)</b>
Eingang drehbar:	<b>Ja</b>
Gewicht [kg]:	<b>2.40</b>
Größe Eingang:	<b>52 (C)</b>
Höhe [mm]:	<b>142</b>
Länge [mm]:	<b>290</b>
Material Kupplung:	<b>Aluminium</b>
Nenngröße:	<b>2400</b>
Produktfarbe:	<b>schwarz; rot</b>
Referenzdruck 1 [bar]:	<b>6</b>
Sprühwinkel [°]:	<b>0 - 120</b>
System am Eingang:	<b>Storz</b>
Turborad:	<b>Ja</b>
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	<b>26-32-40 (Vollstrahl), 10-16 (Sprühstrahl)</b>
Zutreffende Norm:	<b>DIN EN 15182</b>
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	<b>16</b>