



## Schaumrohr Venturi S/M 75 - C

Art.-Nr. 10117733



Das AWG Schaumrohr Venturi S/M 75, eine selbstansaugende Schaumrohre, arbeiten nach dem Venturi-Prinzip. Sie vereinen die Funktion von Schaumrohr, Zumischer und Schaummittelbehälter in einem handgeführten Schaumrohr. Der Wasserdurchfluss erzeugt einen Unterdruck, durch den Schaummittel oder Konzentrat aus dem am Strahlrohr befestigten Kunststoffbehälter angesaugt wird. Unter Druck entsteht im Veredlerrohr löschräftiger Schaum. Mögliche Zumischraten sind 1% oder 3%.

### Technische Daten

Breite [mm]:	125
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	75
Eingang:	Storz 52 (C)
Gewicht [kg]:	2.20
Größe Eingang:	52 (C)
Höhe [mm]:	400
Länge [mm]:	456
Material Kupplung:	Aluminium
Nenngröße:	S/M 75
Referenzdruck 1 [bar]:	6
System am Eingang:	Storz
Zumischrate [%]:	0 / 0,5 / 1 / 3
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16