PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Turbo-Spritze 2090 EN D

Art.-Nr. 11196633



Das AWG Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze 2090 wurde speziell für die Vegetations- und Waldbrandbekämpfung entwickelt. Maximierte Löschwasserreichweite und hohe Mobilität machen sie zum optimalen Einsatzgerät. Mit den geringen Durchflussmengen von nur 30/60/90 l/min ist die Turbo-Spritze 2090 speziell auf den Einsatz mit den in der Vegetationsbrandbekämpfung typischen D-Schlauchleitungen ausgelegt.

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**100**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**30 / 60 / 90**
Eingang:	**Storz 25 (D)**
Eingang drehbar:	**Ja**
Gewicht [kg]:	**1.50**
Griff:	**ja**
Größe Eingang:	**25 (D)**
Höhe [mm]:	**232**
Länge [mm]:	**253**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**2090**
Produktfarbe:	**schwarz; rot**
Referenzdruck 1 [bar]:	**6**
Sprühwinkel [°]:	**0 - 120**
System am Eingang:	**Storz**
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	**12-17-22 (Vollstrahl), 3-6 (Sprühstrahl)**
Zutreffende Norm:	**DIN EN 15182**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.