PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Turbo-Spritze EVO 750 G21/2A Anschlussstück 90

Art.-Nr. 11203633

Die Turbo-Spritze EVO 750 ist ein Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182 Funktionskategorie 3 mit einstellbarer Strahlform bei wählbarer konstanter Durchflussmenge 360 / 550 / 750 l/min bei 6 bar. Die Turbo-Spritze EVO 750 ist zum Löschen im Außenbereich geeignet. Eine großzügige Durchflussleistung ermöglicht die Ausbringung von großen Löschwassermengen auf umfassende Brandherde, auch in der typischen Riegelstellung.

Für mehr Informationen: **Click here!**

Online-Broschüren:
Turbo-Spritze EVO (deutsch) | Download Broschüre
Turbo-Spritze EVO (englisch) | Download Broschüre

Betriebsanleitungen:

Download Betriebsanleitung

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**120**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**360 / 550 / 750**
Eingang:	**BSP G 2½" AG**
Eingang drehbar:	**Ja**
Gewicht [kg]:	**3,55**
Griff:	**ja**
Größe Eingang:	**2 1/2" AG**
Höhe [mm]:	**250**
Länge [mm]:	**370**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**750**
Produktfarbe:	**schwarz; rot**
Referenzdruck 1 [bar]:	**6**
Sprühwinkel [°]:	**0 - 120**
System am Eingang:	**BSP**
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	**35-41-45 (Vollstrahl), 13-27 (Sprühstrahl)**
Zutreffende Norm:	**DIN EN 15182**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.