PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Turbo-Spritze EVO 130 D

Art.-Nr. 11204333

Die Turbo-Spritze EVO 130 ist ein Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182 Funktionskategorie 3 mit einstellbarer Strahlform bei wählbarer konstanter Durchflussmenge 40 / 80 / 130 l/min bei 6 bar. Die Turbo-Spritze EVO 130 ist mit ihrer Durchflussmenge für den Einsatz an der formstabilen Schnellangriffseinrichtung konzipiert. Hierbei stehen die Durchflussmenge und Druckverlust im Schlauch in einem optimalen Verhältnis. Darüber hinaus ist der universelle Einsatz zur Brandbekämpfung uneingeschränkt möglich, bei dem taktisch geringere Durchflussmengen gefordert sind.

Für mehr Informationen: **Click here!**

Online-Broschüren:
Turbo-Spritze EVO (deutsch) | Download Broschüre
Turbo-Spritze EVO (englisch) | Download Broschüre

Betriebsanleitungen:
Download Betriebsanleitung

Dieses Dokument wurde am 09.05.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**120**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**40 / 80 / 130**
Eingang:	**Storz D**
Eingang drehbar:	**Ja**
Gewicht [kg]:	**2,150**
Griff:	**ja**
Größe Eingang:	**Storz D**
Höhe [mm]:	**250**
Länge [mm]:	**270**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**130**
Produktfarbe:	**schwarz; rot**
Referenzdruck 1 [bar]:	**6**
Sprühwinkel [°]:	**0 - 120**
System am Eingang:	**Storz**
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	**15-22-27 (Vollstrahl), 5-15 (Sprühstrahl)**
Zutreffende Norm:	**DIN EN 15182**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 09.05.2024 erstellt.