



Turbo-Spritze EVO 750, Inst 2 ½" M

Art.-Nr. 11206133



Die Turbo-Spritze EVO 750 ist ein Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182 Funktionskategorie 3 mit einstellbarer Strahlform bei wählbarer konstanter Durchflussmenge 360 / 550 / 750 l/min bei 6 bar. Die Turbo-Spritze EVO 750 ist zum Löschen im Außenbereich geeignet. Eine großzügige Durchflussleistung ermöglicht die Ausbringung von großen Löschwassermengen auf umfassende Brandherde, auch in der typischen Riegelstellung.

Für mehr Informationen: [Click here!](#)

Online-Broschüren:

[Turbo-Spritze EVO \(deutsch\)](#) | [Download Broschüre](#)
[Turbo-Spritze EVO \(englisch\)](#) | [Download Broschüre](#)

Betriebsanleitung:

[Download Betriebsanleitung](#)

Technische Daten

Breite [mm]:	117
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	360 / 550 / 750
Eingang:	Inst. 2½" male
Eingang drehbar:	Ja
Gewicht [kg]:	3,46
Griff:	ja
Größe Eingang:	2 1/2" male
Höhe [mm]:	271
Länge [mm]:	363
Material Kupplung:	Aluminium
Nenngröße:	750
Produktfarbe:	schwarz; rot
Sprühwinkel [°]:	0 - 120
System am Eingang:	Inst.
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	35-41-45 (Vollstrahl), 13-27 (Sprühstrahl)
Zutreffende Norm:	DIN EN 15182
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16