



Monitor APF 2-DC EVO

Art.-Nr. 12142738



© AWG Fittings GmbH · www.awg-fittings.com

ALCO Monitore der Baugrößen APF 2 sind die Leichtgewichte in der ALCO Monitorfamilie. Die geringe Baugröße gepart mit kompakten Baumassen ermöglicht je nach Version einen platzsparenden Einbau bzw. eine platzsparende Lagerung. Durch ihr geringes Gewicht sind sie sehr flexibel einsetzbar und ermöglichen ihrem Anwender den leichten Transport zur Einsatzstelle oder die Montage auf schwachen Strukturelementen. Durch verschiedenste Düsen und Zubehör ermöglichen diese kleinen Monitore einen weiten Einsatzbereich. Das aufgeführte Grundmodell ist mit Düse und ohne Eingangsflansch ausgeführt. Ein entsprechender Flansch ist im aufgeführten Zubehör auszuwählen. Der horizontale Schwenkbereich kann je nach Konfiguration und nach Rücksprache auf bis zu 360° erhöht werden.

Technische Daten

Anschlussart:	3m Kabel mit Harting-Steckverbinder
Ausgangssignal:	Absolutwertgeber 4..20 mA
Ausgestattet mit Manometer:	ja
Betriebsspannung:	24V DC
Breite [mm]:	300
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	2000
Eingang:	Gewinde G2½"
Gewicht [kg]:	14,5
Größe Eingang:	G2½"
Höhe [mm]:	274
Länge [mm]:	637
Material Dichtring:	NBR
Material Produkt:	Aluminium, eloxiert
Nenngröße:	2"
Nenntyp:	APF 2
Produktfarbe:	Rot RAL 3000
Referenzdruck 1 [bar]:	8
System am Ausgang:	Düse MZV 2000/400
System am Eingang:	Gewinde
Umgebungstemperatur [°C]:	-30 bis +50
Winkel Horizontal [°]:	±165
Winkel Vertikal [°]:	±90
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16