



Monitor APF 3C-HH EVO

Art.-Nr. 12143835



ALCO Monitore der Baugrößen APF 3 sind wahre Allrounder. Im Industrie- und Schiffsbereich zeigt sie genauso ihre Stärken wie im Bereich der Feuerwehr. Je nach Wunsch und Ausführung finden diese Monitore in der tragbaren Version oder als fest verbaute Variante ihre Anwendung. Eine große Auswahl an Düsen und Zubehör ermöglicht die maximale Flexibilität in der Anwendung. Die Baugröße APF 3C besticht durch ihre Flexibilität was sowohl die Antriebsformen, als auch die Rohr- / Düsenausstattung betrifft. Die Modelle dieser Baugröße können als Wasser-, Schaumund Pulvermonitor mit einer Durchsatzleistung bis 4.000 l/min bei 8 bar (Löschpulver 50 kg/s) eingesetzt werden. Wegen der kompakten Form des Grundkörpers im Verhältnis zum Innendurchmesser der Wasserführung eignen sie sich besonders für knapp bemessene Einsatzbereiche. Das aufgeführte Grundmodell ist ohne Düse und Eingangsfansch aufgeführt. Eine entsprechende Flansch- und Düsenkonfiguration kann im aufgeführten Zubehör vorgenommen werden.

Technische Daten

Ausgang:	Gewinde G2½"
Breite [mm]:	385
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	4000
Durchflussmenge bei Referenzdruck 2 [l/min]:	4500
Eingang:	Gewinde M95x2
Gewicht [kg]:	10
Größe Ausgang:	G2½"
Größe Eingang:	M95x2
Höhe [mm]:	376
Länge [mm]:	620
Material Dichtring:	NBR
Material Produkt:	Aluminium, eloxiert
Nenngröße:	3"
Nenntyp:	APF 3C
Produktfarbe:	Rot RAL 3000
Referenzdruck 1 [bar]:	8
Referenzdruck 2 [bar]:	10
System am Ausgang:	Gewinde
System am Eingang:	Gewinde
Winkel Horizontal [°]:	360
Winkel Vertikal [°]:	-90 bis +120
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16