PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Zumischer "S" Z2 - C

Art.-Nr. 20168495

Der AWG Zumischer dient zur Ansaugung flüssigen Löschmittelzusätze oder Schaummittelkonzentrate nach dem Venturi-Prinzip. Die Gehäuse der Zumischer Modellereihe „S“ sind aus einer besonders korrosionsbeständigen Kupferlegierung gefertigt und teilweise mit einem Tragegriff ausgestattet. Die Zumischrate kann zwischen 0,5 % und 6 % eingestellt werden.

Dieses Dokument wurde am 28.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Ausgang:	**Storz 52 (C)**
Breite [mm]:	**165**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**200**
Eingang:	**Storz 52 (C)**
Gewicht [kg]:	**4.30**
Größe Ausgang:	**52 (C)**
Größe Eingang:	**52 (C)**
Höhe [mm]:	**170**
Länge [mm]:	**370**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**Z2**
Referenzdruck 1 [bar]:	**5**
System am Ausgang:	**Storz**
System am Eingang:	**Storz**
Zumischrate [%]:	**0,5 - 6**
Zutreffende Norm:	**DIN 14384**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 28.03.2024 erstellt.