PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Zumischer "S" Z8 - G2"AG

Art.-Nr. 20197495

Der AWG Zumischer dient zur Ansaugung flüssigen Löschmittelzusätze oder Schaummittelkonzentrate nach dem Venturi-Prinzip. Die Gehäuse der Zumischer Modellereihe „S“ sind aus einer besonders korrosionsbeständigen Kupferlegierung gefertigt und teilweise mit einem Tragegriff ausgestattet. Die Zumischrate kann zwischen 0,5 % und 6 % eingestellt werden.

Dieses Dokument wurde am 30.04.2024 erstellt.

Technische Daten

Ausgang:	**BSP G 2" AG**
Breite [mm]:	**165**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**800**
Eingang:	**BSP G 2" AG**
Gewicht [kg]:	**3.90**
Größe Ausgang:	**G 2" AG**
Größe Eingang:	**G 2" AG**
Höhe [mm]:	**170**
Länge [mm]:	**305**
Nenngröße:	**Z8**
Referenzdruck 1 [bar]:	**5**
System am Ausgang:	**BSP**
System am Eingang:	**BSP**
Zumischrate [%]:	**0,5 - 6**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 30.04.2024 erstellt.