



## Turbo-Spritze 2000 TRWH C mit Griff

Art.-Nr. 20217533



Die AWG Turbo-Spritze Wandhydrant, eignet sich hervorragend für dein Einsatz in Wandhydranten nach DIN 14461-6 Typ F. Durch die fixierte Durchflussmenge und den veränderbaren Strahlform (Voll- / Sprühstrahl) ist sie ideal für die Brandbekämpfung durch Feuerwehren oder durch unterweises Personal. Sie ersetzt die nicht mehr zulässigen Mehrzweckstrahlrohre.

### Technische Daten

Breite [mm]:	<b>100</b>
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	<b>140-230</b>
Eingang:	<b>Storz 52 (C)</b>
Gewicht [kg]:	<b>1.70</b>
Griff:	<b>ja</b>
Größe Eingang:	<b>52 (C)</b>
Höhe [mm]:	<b>233</b>
Länge [mm]:	<b>240</b>
Material Kupplung:	<b>Aluminium</b>
Produktfarbe:	<b>schwarz; rot</b>
Referenzdruck 1 [bar]:	<b>6</b>
System am Eingang:	<b>Storz</b>
Turborad:	<b>Ja</b>
Dieses I max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	<b>16</b>