



Absperrorgan Turbo-Twist G2"AG

Art.-Nr. 20231833



© AWG Fittings GmbH www.awg-fittings.com

Das Absperrorgan bildet das Herzstück des Turbo-Twist Systemstrahlrohrs. Das Absperrorgan Turbo-Twist ist am Eingang mit einer drehbaren Kupplung und am Ausgang mit der Turbo-Twist-Schnittstelle ausgestattet. Diese rastet in den federgelagerten und selbstarretierenden Bajonettverschluss an den Turbo-Twist-Aufsätzen sicher ein und lässt sich auch unter Druck nicht mehr lösen - eine sichere Verbindung in Sekundenschnelle. Ebenso einfach lässt sich diese Verbindung auch wieder lösen. Diese einfache Funktionsweise garantiert turboschnelles Auswechseln von Löschaufsätzen.

Technische Daten

Ausgang:	TT Bajonettverschluss
Breite [mm]:	109
Eingang:	BSP G 2" AG
Eingang drehbar:	Ja
Gewicht [kg]:	1.50
Griff:	ja
Größe Ausgang:	Bajonettverschluss
Größe Eingang:	G 2" AG
Höhe [mm]:	246
Länge [mm]:	177
Material Kupplung:	Aluminium
System am Ausgang:	TT
System am Eingang:	BSP
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16