



Zumischer "FD" Z2 - G2"AG

Art.-Nr. 20232600

KEIN BILD

Der AWG Zumischer Feindosierung, nach DIN EN 16712-1 dient zur Ansaugung flüssigen Löschmittelzusätze oder Schaummittelkonzentrate nach dem Venturi-Prinzip. Er überzeugt nicht nur durch die zusätzlichen sehr geringen Zumischerten von 0 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 % sondern auch durch den stabilen Standfuß. Die drehbar gelagerte Zumischeinheit garantiert außerdem den knickfreien Anschluss der Schaummittelzuleitung in alle Richtungen.

Technische Daten

Ausgang:	BSP G 2" AG
Breite [mm]:	120
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	200
Eingang:	BSP G 2" AG
Gewicht [kg]:	2.00
Größe Ausgang:	G 2" AG
Größe Eingang:	G 2" AG
Höhe [mm]:	155
Länge [mm]:	228
Nenngröße:	Z2
Referenzdruck 1 [bar]:	5
System am Ausgang:	BSP
System am Eingang:	BSP
Zumischrate [%]:	0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 - 6
Zutreffende Norm:	EN 16712-1
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16