



Zumischer "FD" Z2 - C

Art.-Nr. 20232633



Der AWG Zumischer Feindosierung, nach DIN EN 16712-1 dient zur Ansaugung flüssigen Löschmittelzusätze oder Schaummittelkonzentrate nach dem Venturi-Prinzip. Er überzeugt nicht nur durch die zusätzlichen sehr geringen Zumischerten von 0 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 % sondern auch durch den stabilen Standfuß. Die drehbar gelagerte Zumischeinheit garantiert außerdem den knickfreien Anschluss der Schaummittelzuleitung in alle Richtungen.

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------------|
| Ausgang: | Storz 52 (C) |
| Breite [mm]: | 120 |
| Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]: | 200 |
| Eingang: | Storz 52 (C) |
| Gewicht [kg]: | 2.50 |
| Größe Ausgang: | 52 (C) |
| Größe Eingang: | 52 (C) |
| Höhe [mm]: | 155 |
| Länge [mm]: | 294 |
| Nenngröße: | Z2 |
| Referenzdruck 1 [bar]: | 5 |
| System am Ausgang: | Storz |
| System am Eingang: | Storz |
| Zumischrate [%]: | 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 - 6 |
| Zutreffende Norm: | EN 16712-1 |
| max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: | 16 |