PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Wasserschild 800 - C

Art.-Nr. 30365233

Die AWG Wasserschilder eignen sich besonders dafür um eine Wasserwand zum Schutz vor Gasen und Rauch zu errichten - auch zur Kühlung von Objekten kann es optimal genutzt werden. Aneinander gereiht lassen sich breite, weitläufige Sperren aufbauen.

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**210**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**800**
Eingang:	**Storz 52 (C)**
Gewicht [kg]:	**1.10**
Größe Eingang:	**52 (C)**
Höhe [mm]:	**120**
Länge [mm]:	**240**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**C**
Referenzdruck 1 [bar]:	**5**
System am Eingang:	**Storz**
Wurfbreite @ Referenzdruck 1 [m]:	**21,5**
Wurfhöhe bei Referenzdruck 1 [m]:	**7**
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	**27**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.