



Zumischer "S" Z8 - B

Art.-Nr. 60250795

KEIN BILD

Der AWG Zumischer dient zur Ansaugung flüssigen Löschmittelzusätze oder Schaummittelkonzentrate nach dem Venturi-Prinzip. Die Gehäuse der Zumischer Modellreihe „S“ sind aus einer besonders korrosionsbeständigen Kupferlegierung gefertigt und teilweise mit einem Tragegriff ausgestattet. Die Zumischrate kann zwischen 0,5 % und 6 % eingestellt werden.

Technische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Ausgang: | Storz 75 (B) |
| Breite [mm]: | 165 |
| Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]: | 800 |
| Eingang: | Storz 75 (B) |
| Gewicht [kg]: | 4.70 |
| Größe Ausgang: | 75 (B) |
| Größe Eingang: | 75 (B) |
| Höhe [mm]: | 170 |
| Länge [mm]: | 370 |
| Material Kupplung: | Aluminium |
| Nenngröße: | Z8 |
| Referenzdruck 1 [bar]: | 5 |
| System am Ausgang: | Storz |
| System am Eingang: | Storz |
| Zumischrate [%]: | 0,5 - 6 |
| Zutreffende Norm: | DIN 14384 |
| max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: | 16 |