PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Mittelschaumrohr M4 B MA

Art.-Nr. 60251899



Die AWG Mittelschaumrohre nach DIN EN 16712-3 dienen der Ausbringung von Löschschaum, im Speziellen in Form von Mittelschaum. Das Wasser-/Schaummittelgemisch wird unter Ansaugen von Luft verschäumt und im freien Strahl ausgebracht. Durch das integrierte Veredlersieb wird eine hohe Verschäumung ermöglicht. Ausgestattet mit der Kugelhanabsperrung ist dem Strahlrohrführer möglich die Löschmittelabgabe zu unterbrechen.

Technische Daten

Breite [mm]:	**265**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**400**
Eingang:	**Storz 75 (B)**
Gewicht [kg]:	**5.10**
Größe Eingang:	**75 (B)**
Höhe [mm]:	**302**
Länge [mm]:	**632**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**M4**
Referenzdruck 1 [bar]:	**5**
System am Eingang:	**Storz**
Zutreffende Norm:	**EN 16712-3**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 28.03.2024 erstellt.