



Mehrzweckstrahlrohr CM - 65

Art.-Nr. 60277133



Mehrzweckstrahlrohre dienen zur Ausbringung von Löschwasser im Voll- oder Sprühstrahl. Die Konstruktion ist einfach, wenig störanfällig und unempfindlich gegen Schmutz. Gereinigt werden kann das Strahlrohr leicht durch Umschalten der Strahlform. Der Sprühwinkel kann durch Zwischenstellungen im Sprühstrahlbereich beliebig verändert werden. Mehrzweckstrahlrohre sind nicht für die Anwendung im Innenangriff geeignet. Das Mehrzweckstrahlrohr mit Mannschutzbrause kann zusätzlich zu Voll- und Sprühstrahl ein Wasserschleier erzeugt werden, der den Strahlrohrführer vor Rauch und Hitze schützt. In Gefahrenmomenten ist mit einem einzigen Handgriff der gesamte Wasserfluss abgesperrt, gleichgültig, ob Voll- oder Sprühstrahl eingestellt war und unabhängig von der Stellung der Mannschutzbrause.

Technische Daten

Breite [mm]:	118
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	130
Durchmesser Düse [mm]:	12
Durchmesser Mundstück [mm]:	9
Eingang:	Storz 65
Gewicht [kg]:	1.40
Größe Eingang:	65
Höhe [mm]:	175
Länge [mm]:	450
Material Kupplung:	Aluminium
Nenngroße:	CM
Referenzdruck 1 [bar]:	6
Sprühwinkel [°]:	15 - 20
System am Eingang:	Storz
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	25 (Vollstrahl), 11 (Sprühstrahl)
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16