PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Schwerschaumrohr S4 - C MA

Art.-Nr. 60313999

Die AWG Schwerschaumstrahlrohre nach DIN EN 16712-3 dienen der Ausbringung von Löschschaum, im Speziellen für die Ausbringung in Form von Schwerschaum. Das Wasser-/Schaummittelgemisch wird unter Ansaugen von Luft verschäumt und im freien Strahl ausgebracht. Schwerschaumrohre (S) kommen zusammen mit den AWG Zumischern Z2, Z4 oder Z8 zum Einsatz. Ausgestattet mit der Kugelhanabsperrung ist dem Strahlrohrführer möglich die Löschmittelabgabe zu unterbrechen.

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**118**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**400**
Eingang:	**Storz 52 (C)**
Gewicht [kg]:	**4.00**
Größe Eingang:	**52 (C)**
Höhe [mm]:	**196**
Länge [mm]:	**866**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**S4**
Referenzdruck 1 [bar]:	**5**
System am Eingang:	**Storz**
Zutreffende Norm:	**EN 16712-3**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.