PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Mittelschaumrohr M4 C OA

Art.-Nr. 60314299

Die AWG Mittelschaumrohre nach DIN EN 16712-3 dienen der Ausbringung von Löschschaum, im Speziellen in Form von Mittelschaum. Das Wasser-/Schaummittelgemisch wird unter Ansaugen von Luft verschäumt und im freien Strahl ausgebracht. Durch das integrierte Veredlersieb wird eine hohe Verschäumung ermöglicht.

Dieses Dokument wurde am 25.04.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**305**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**400**
Eingang:	**Storz 52 (C)**
Gewicht [kg]:	**4.50**
Größe Eingang:	**52 (C)**
Höhe [mm]:	**270**
Länge [mm]:	**500**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**M4**
Referenzdruck 1 [bar]:	**5**
System am Eingang:	**Storz**
Zutreffende Norm:	**EN 16712-3**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 25.04.2024 erstellt.