



## Schwerschaumrohr S4 - G2"AG OA

Art.-Nr. 60351334

KEIN BILD

Die AWG Schwerschaumstrahlrohre nach DIN EN 16712-3 dienen der Ausbringung von Löschschaum, im Speziellen für die Ausbringung in Form von Schwerschaum. Das Wasser-/Schaummittelgemisch wird unter Ansaugen von Luft verschäumt und im freien Strahl ausgebracht. Schwerschaumrohre (S) kommen zusammen mit den AWG Zumischern Z2, Z4 oder Z8 zum Einsatz. Ausgestattet mit der Kugelhanabsperung ist dem Strahlrohrführer möglich die Löschmittelabgabe zu unterbrechen.

## Technische Daten

Breite [mm]:	<b>85</b>
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	<b>400</b>
Eingang:	<b>BSP G 2" AG</b>
Gewicht [kg]:	<b>2.50</b>
Größe Eingang:	<b>G 2" AG</b>
Höhe [mm]:	<b>132</b>
Länge [mm]:	<b>707</b>
Nenngröße:	<b>S4</b>
Referenzdruck 1 [bar]:	<b>5</b>
System am Eingang:	<b>BSP</b>
Zutreffende Norm:	<b>EN 16712-3</b>
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	<b>16</b>