
PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Strahlrohr HS 12 - C MS

Art.-Nr. 60426399



© AWG Fittings GmbH . www.awg-fittings.com

Die AWG HS-Strahlrohre zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ihre Robustheit aus. Durch Drehen des Schaltkopfes kann stufenlos von Absperrung über Vollstrahl kontinuierlich auf Sprühstrahl zwischen 0° und 120°Sprühwinkel umgeschaltet werden. Der Schaltkopf ist aus Gummi und verchromtem Messing gefertigt, das Rohrstück aus extrem schlagzähem Kunststoff.

Dieses Dokument wurde am 28.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**98**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**230 (Vollstrahl), 460 (Sprühstrah)**
Eingang:	**Storz 52 (C)**
Gewicht [kg]:	**1.60**
Größe Eingang:	**52 (C)**
Höhe [mm]:	**98**
Länge [mm]:	**347**
Material Kupplung:	**Messing**
Nenngröße:	**HS12**
Produktfarbe:	**Orange; Schwarz**
Referenzdruck 1 [bar]:	**6**
System am Eingang:	**Storz**
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	**28 (Vollstrahl), 4,5 (Sprühstrahl)**
Zutreffende Norm:	**DIN EN 15182**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 28.03.2024 erstellt.