
PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Strahlrohr HS 12 - DSP 40 OV

Art.-Nr. 60456997



© AWG Fittings GmbH . www.awg-fittings.com

Die AWG HS-Strahlrohre zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ihre Robustheit aus. Durch Drehen des Schaltkopfes kann stufenlos von Absperrung über Vollstrahl kontinuierlich auf Sprühstrahl zwischen 0° und 120°Sprühwinkel umgeschaltet werden. Der Schaltkopf ist aus Gummi und verchromtem Messing gefertigt, das Rohrstück aus extrem schlagzähem Kunststoff.

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**80**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**230 (Vollstrahl), 460 (Sprühstrah)**
Eingang:	**DSP 40**
Gewicht [kg]:	**1.00**
Größe Eingang:	**40**
Höhe [mm]:	**80**
Länge [mm]:	**358**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**HS 12**
Produktfarbe:	**Orange; Schwarz**
Referenzdruck 1 [bar]:	**6**
System am Eingang:	**DSP**
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	**28 (Vollstrahl), 4,5 (Sprühstrahl)**
Zutreffende Norm:	**DIN EN 15182**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.