



Turbo-Spritze 2235 EN 65-MS

Art.-Nr. 60570702



© AWG Fittings GmbH - www.awg-fittings.com

Die AWG Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze 2235 sind ausgelegt auf die unterschiedlichen Arten der Brandbekämpfung. Sie erfüllen zahlreiche nationale und internationale Standards und können sowohl im Innenangriff als auch im Außenangriff eingesetzt werden.

Technische Daten

Breite [mm]:	120
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	60 / 130 / 235
Eingang:	Storz 65
Eingang drehbar:	Ja
Gewicht [kg]:	3.00
Griff:	ja
Größe Eingang:	65
Höhe [mm]:	245
Länge [mm]:	315
Material Kupplung:	Messing
Nenngröße:	2235
Produktfarbe:	schwarz; rot
Referenzdruck 1 [bar]:	6
Sprühwinkel [°]:	0 - 120
System am Eingang:	Storz
Turborad:	Ja
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	18-26-30 (Vollstrahl), 7-13 (Sprühstrahl)
Zutreffende Norm:	DIN EN 15182
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16