PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Turbo-Spritze 2130 EN D

Art.-Nr. 60594433



Das AWG Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze 2130 ist für den Einsatz an der formstabilen Schnellangriffseinrichtung konzipiert. Hierbei stehen die Durchflussmenge und Druckverlust im Schlauch in einem optimalen Verhältnis.
Darüber hinaus ist der universelle Einsatz zur Brandbekämpfung uneingeschränkt möglich, bei dem taktisch geringere Durchflussmengen gefordert sind.

Dieses Dokument wurde am 28.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**100**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**40 / 80 / 130**
Eingang:	**Storz 25 (D)**
Eingang drehbar:	**Ja**
Gewicht [kg]:	**1.50**
Griff:	**ja**
Größe Eingang:	**25 (D)**
Höhe [mm]:	**230**
Länge [mm]:	**265**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**2130**
Produktfarbe:	**schwarz; rot**
Referenzdruck 1 [bar]:	**6**
Sprühwinkel [°]:	**0 - 120**
System am Eingang:	**Storz**
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	**14-22-27 (Vollstrahl), 6-8 (Sprühstrahl)**
Zutreffende Norm:	**DIN EN 15182**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 28.03.2024 erstellt.