PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Turbo-Spritze 2235 EN C ohne Griff

Art.-Nr. 60601533

Die AWG Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze 2235 sind ausgelegt auf die unterschiedlichen Arten der Brandbekämpfung. Sie erfüllen zahlreiche nationale und internationale Standards und können sowohl im Innenangriff als auch im Außenangriff eingesetzt werden.

Dieses Dokument wurde am 26.04.2024 erstellt.

Technische Daten

Breite [mm]:	**109**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**60 / 130 / 235**
Eingang:	**Storz 52 (C)**
Eingang drehbar:	**Ja**
Gewicht [kg]:	**2.30**
Größe Eingang:	**52 (C)**
Höhe [mm]:	**142**
Länge [mm]:	**290**
Material Kupplung:	**Aluminium**
Nenngröße:	**2235**
Produktfarbe:	**schwarz; rot**
Referenzdruck 1 [bar]:	**6**
Sprühwinkel [°]:	**0 - 120**
System am Eingang:	**Storz**
Turborad:	**Ja**
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	**18-26-30 (Vollstrahl), 7-13 (Sprühstrahl)**
Zutreffende Norm:	**DIN EN 15182**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 26.04.2024 erstellt.