



Schwerschaumrohr S4 - Gost 50 OA

Art.-Nr. 60644533

KEIN BILD

Die AWG Schwerschaumstrahlrohre nach DIN EN 16712-3 dienen der Ausbringung von Löschschaum, im Speziellen für die Ausbringung in Form von Schwerschaum. Das Wasser-/Schaummittelgemisch wird unter Ansaugen von Luft verschäumt und im freien Strahl ausgebracht. Schwerschaumrohre (S) kommen zusammen mit den AWG Zumischern Z2, Z4 oder Z8 zum Einsatz. Ausgestattet mit der Kugelhanabsperung ist dem Strahlrohrführer möglich die Löschmittelabgabe zu unterbrechen.

Technische Daten

Breite [mm]:	128
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	400
Eingang:	Gost 70
Eingang mit Verriegelung:	Nein
Gewicht [kg]:	3.40
Größe Eingang:	70
Höhe [mm]:	200
Länge [mm]:	866
Material Kupplung:	Aluminium
Nenngröße:	S4
Referenzdruck 1 [bar]:	5
System am Eingang:	Gost
Zutreffende Norm:	EN 16712-3
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16