



Hohlstrahldüse Turbo-Twist 2235

Art.-Nr. 60660933



Die AWG Turbo-Twist Hohlstrahldüsen verfügen über die bewährten Features der AWG Turbo-Spritzen: das Öffnen und Schließen über einen Bügelgriff, die StrahlformEinstellung von Vollstrahl (0°) hin zu Sprühstrahl (120°) erfolgt durch Drehen des Strahlrohrkopfes. Eine wirkungsvolle Hilfe zum Ertasten der eingestellten Strahlform auch bei schlechter Sicht ist der Pointer.

Technische Daten

Breite [mm]:	92
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	60 / 130 / 235
Eingang:	TT Bajonettverschluss
Gewicht [kg]:	1.20
Größe Eingang:	Bajonettverschluss
Höhe [mm]:	99
Länge [mm]:	184
Nenngröße:	T 2235 TT
Referenzdruck 1 [bar]:	6
Sprühwinkel [°]:	0 - 120
System am Eingang:	TT
Turborad:	Ja
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	18-26-30 (Vollstrahl), 7-13 (Sprühstrahl)
Dieses I max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16