PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Hohlstrahldüse Turbo-Twist 2130

Art.-Nr. 60663533

Die AWG Turbo-Twist Hohlstrahldüsen verfügen über die bewährten Features der AWG Turbo-Spritzen: das Öffnen und Schließen über einen Bügelgriff, die Strahlformeinstellung von Vollstrahl (0°) hin zu Sprühstrahl (120°) erfolgt durch Drehen des Strahlrohrkopfes. Eine wirkungsvolle Hilfe zum Ertasten der eingestellten Strahlform auch bei schlechter Sicht ist der Pointer.

Technische Daten

Breite [mm]:	**70**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**40 / 80 / 130**
Eingang:	**TT Bajonettverschluss**
Gewicht [kg]:	**0.90**
Größe Eingang:	**Bajonettverschluss**
Höhe [mm]:	**78**
Länge [mm]:	**165**
Nenngröße:	**T 2130 TT**
Referenzdruck 1 [bar]:	**6**
Sprühwinkel [°]:	**0 - 120**
System am Eingang:	**TT**
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	**16-22-27 (Vollstrahl), 6-8 (Sprühstrahl)**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 19.04.2024 erstellt.