



## Mittelschaumrohr M4 Gost 70 MA

Art.-Nr. 60756033

KEIN BILD

Die AWG Mittelschaumrohre nach DIN EN 16712-3 dienen der Ausbringung von Löschschaum, im Speziellen in Form von Mittelschaum. Das Wasser-/Schaummittelgemisch wird unter Ansaugen von Luft verschäumt und im freien Strahl ausgebracht. Durch das integrierte Veredlersieb wird eine hohe Verschäumung ermöglicht. Ausgestattet mit der Kugelhanabsperung ist dem Strahlrohrführer möglich die Löschmittelabgabe zu unterbrechen.

## Technische Daten

|  |                   |
|--|-------------------|
| Breite [mm]:                                 | <b>265</b>        |
| Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]: | <b>400</b>        |
| Eingang:                                     | <b>Gost 70</b>    |
| Eingang mit Verriegelung:                    | <b>Nein</b>       |
| Gewicht [kg]:                                | <b>5.00</b>       |
| Größe Eingang:                               | <b>70</b>         |
| Höhe [mm]:                                   | <b>302</b>        |
| Länge [mm]:                                  | <b>632</b>        |
| Material Kupplung:                           | <b>Aluminium</b>  |
| Nenngröße:                                   | <b>M4</b>         |
| Referenzdruck 1 [bar]:                       | <b>5</b>          |
| System am Eingang:                           | <b>Gost</b>       |
| Zutreffende Norm:                            | <b>EN 16712-3</b> |
| max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:         | <b>16</b>         |