



## Turbomatic 500 B

Art.-Nr. 62039301



Das AWG Hohlstrahlrohr Turbomatic reguliert automatisch Wasserstrahl und Durchfluss bei Druckschwankungen. Intuitive Bedienung und robuste Bauweise sorgen für ein Plus an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Schnelligkeit.

## Technische Daten

Breite [mm]:	<b>126</b>
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	<b>500</b>
Eingang:	<b>Storz 75 (B)</b>
Eingang drehbar:	<b>Ja</b>
Gewicht [kg]:	<b>2.50</b>
Griff:	<b>ja</b>
Größe Eingang:	<b>75 (B)</b>
Höhe [mm]:	<b>246</b>
Länge [mm]:	<b>322</b>
Material Kupplung:	<b>Aluminium</b>
Nenngröße:	<b>TM 500</b>
Produktfarbe:	<b>schwarz; rot</b>
Referenzdruck 1 [bar]:	<b>6</b>
System am Eingang:	<b>Storz</b>
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	<b>41 (Vollstrahl), 17 (Sprühstrahl)</b>
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	<b>16</b>