PRODUKTINFORMATION

A Unit of IDEX Corporation

Zumischer "FD" Z2 - DSP 40 OV

Art.-Nr. 62054433

Der AWG Zumischer Feindosierung, nach DIN EN 16712-1 dient zur Ansaugung flüssigen Löschmittelzusätze oder Schaummittelkonzentrate nach dem Venturi-Prinzip. Er überzeugt nicht nur durch die zusätzlichen sehr geringen Zumischerten von 0 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 % sondern auch durch den stabilen Standfuß. Die drehbar gelagerte Zumischeinheit garantiert außerdem den knickfreien Anschluss der Schaummittelzuleitung in alle Richtungen.

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.

Technische Daten

Ausgang:	**DSP 40**
Breite [mm]:	**120**
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	**200**
Eingang:	**DSP 40**
Gewicht [kg]:	**2.40**
Größe Ausgang:	**40**
Größe Eingang:	**40**
Höhe [mm]:	**155**
Länge [mm]:	**335**
Nenngröße:	**Z2**
Referenzdruck 1 [bar]:	**5**
System am Ausgang:	**DSP**
System am Eingang:	**DSP**
Zumischrate [%]:	**0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 - 6**
Zutreffende Norm:	**EN 16712-1**
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	**16**

Dieses Dokument wurde am 29.03.2024 erstellt.