

MITTELSCHAUMPISTOLE M0,4 >

Mittelschaum
Zumischrate 1% / 3%
Verschäumung > 60
Löschmittelzusatz 2 l



Die neue Mittelschaumpistole M0,4 vereint die bewährte Funktion einer Mittelschaumpistole mit einem ergonomisch sinnvollen und kräfteschonenden Bedienkonzept sowie änderbarer Schaummittelzumischrate >

**DIE IDEALE ERSTANGRIFFSLÖSUNG,
AUCH FÜR INDUSTRIE UND GEWERBE**

AWG

A Unit of IDEX Corporation

**>
NEUES,
INTUITIVES
BEDIEN-
KONZEPT**



MITTELSCHAUMPISTOLE M0,4 <



Zwei Ansaugschläuche für 1% und 3% Zumischung werden mitgeliefert

➤ **Die neue AWG Mittelschaumpistole M0,4 ist ein selbstansaugendes Schaumrohr zum Aufbringen von Mehrbereichsschaummitteln in der Brandbekämpfung – mit neuem, intuitivem Bedienkonzept.** Damit ist ein Einsatz in Industrieanlagen, Werkstätten und Lagern möglich – und das bei geringstem Schulungsaufwand! Aufgrund der kompakten Bauweise eignet sich die AWG Mittelschaumpistole M0,4 auch besonders für den schnellen Einsatz an Wandhydranten.

Zum Öffnen der Wasserzufuhr und damit der Schaumabgabe wird einfach der schwarze Pistolenabzug betätigt. Durch Loslassen des Abzugs wird die Schaumabgabe direkt beendet.

Die neue Generation der Mittelschaumpistole M0,4 bietet mehr Flexibilität bei der Abstimmung von Zumischrate und gewähltem Mehrbereichsschaummittel. Je nach Schaummittel kann die Zumischrate entweder auf 1% oder auf 3% voreingestellt werden. Dazu wird einfach der entsprechende, mitgelieferte Ansaugschlauch montiert – fertig. Die Selbstansaugung basiert auf dem Venturi-Prinzip, mit einem optimalen Betriebsdruck von 3-6 bar.

- **Intuitives und kräfteschonendes Bedienkonzept**
- **Leicht und ausbalanciert – kein Auslaufen von Schaummittel im Einsatz**
- **Wartungsfrei**
- **Wurfweite ca. 6 m**
- **Wählbare Zumischrate 1% oder 3%**
- **Verschäumung > 60**
- **Einfache Reinigung**

Bei einer Zumischung von 3% beträgt die Saugdauer für 2 l Schaummittel etwa 1 Minute, bei einer Zumischung von 1% etwa 3 Minuten.

Die perfekte Balance der Mittelschaumpistole M0,4 beugt dem Auslaufen von Schaummittel im Einsatz vor, somit kann die Pistole „geladen“ im Fahrzeug verlastet werden. Außer der regelmäßigen Reinigung und turnusmäßigen Funktionsprüfung sind keine weiteren Wartungsarbeiten nötig. Die Schaummittelbehälter (2 Liter) sind nachfüllbar und können mit einer Schraubkappe dicht verschlossen werden.

Technische Daten

Eingang	BSP G1"A	Storz 52 (C)
Durchfluss / 4 bar	ca. 35 l/min	ca. 35 l/min
Zumischrate	1 oder 3 %	1 oder 3 %
Lange / Breite / Höhe	505 / 120 / 325 mm	525 / 120 / 325 mm
Gewicht	2,0 kg	2,2 kg
AWG Id-Nr.	101 299 33	111 939 33

Weithalsflasche mit Schraubverschlusskappe

Passend für Größe	M0,4
Ø / Länge	120 / 250
Gewicht	0,1 kg
AWG Id-Nr.	605 207 59

Lieferung mit einer montierten Flasche



Sie möchten weitere Informationen anfordern oder wünschen eine technische Beratung? Rufen Sie uns einfach an!

+49 7340 91 88 98 -0

Senden Sie Ihre Anfrage einfach per E-Mail

awg-info@idexcorp.com

Einen Überblick erhalten Sie auf unserer Website

www.awg-fittings.com

Wer täglich Leben rettet und Sachwerte schützt, muss sich auf sein Werkzeug verlassen können. Viele von Ihnen entscheiden sich für Produkte von AWG und Alco.

Zwei Marken, die gemeinsam eine der breitesten Paletten an Premium-Ausrüstung für Rettungskräfte bieten.



AWG Fittings GmbH . Deutschland
A Unit of IDEX Corporation