

TURBO-SPRITZE 2090 >

30 / 60 / 90 l/min
Für D-Schläuche
DIN EN 15182



Die AWG Turbo-Spritze 2090 wurde speziell für die Vegetations- und Waldbrandbekämpfung entwickelt. Maximierte Löschwasserreichweite und hohe Mobilität machen sie zum optimalen Einsatzgerät >

DAS OPTIMALE TOOL FÜR DIE WALD- & VEGETATIONSBRANDBEKÄMPFUNG

AWG

A Unit of IDEX Corporation

**MAXIMIERTE
LÖSCHWASSER-
REICHWEITE BEI
30 l/min**





- **Speziell für die Vegetations- und Waldbrandbekämpfung**
- **Ausgelegt auf D-Schlauchleitungen**
- **Maximierte Löschwasserreichweite bei 30 l/min**
- **Geeignet für den Einsatz mit Wasser, Netz- und Schaummitteln**
- **Leicht und kompakt**
- **Mit allen gewohnten Turbo-Spritzen-Funktionen, z.B. Spülposition für effektive Reinigung**

➤ **Einsätze in brennenden Waldgebieten sind weitläufig, langwierig und kräftezehrend. Die Löschwasserversorgung ist oft aufwendig und das Löschwasser knapp. Die AWG Turbo-Spritze 2090 wurde darum speziell für den Einsatz mit D-Schlauchleitungen entwickelt.**

Die optimale Durchflussmenge für die maximierte Löschwasserreichweite liegt bei der AWG Turbo-Spritze 2090 bei starken 30 l/min. Damit erreichen Sie eine **Einsatzzeit von ca. 100 Minuten mit einem Löschwassertankvolumen von 3.000 Litern***. Dabei ist sie mit nur 1,5 kg sehr leicht und trotzdem robust. Schalthebel oder Handgriff können problemlos als Zugriff genutzt werden und unterstützen die hohe Mobilität der Einsatzkräfte.

Die kompakte AWG Turbo-Spritze 2090 ist der ideale Partner für den „Pump & Roll-Betrieb“ und weitere Taktiken in der Vegetationsbrandbekämpfung mit begrenztem Pumpenausgangsdruck.

Der weniger starke Wasserstrahl bietet auch Vorteile bei der Personendekontamination: er reduziert die Verletzungsgefahr für Einsatzkräfte.

Die AWG Turbo-Spritze 2090 kann auch mit Netz- und Schaummitteln eingesetzt werden. Dafür sind unsere AWG Fire-EX Kartuschen C-C die erste Wahl. Mit einer Kartusche erzeugen Sie bis zu 3.000 Liter Netzmittel.

Natürlich besitzt die AWG Turbo-Spritze 2090 die gewohnten effektiven Funktionen aller AWG Turbo-Spritzen, wie 2 Pointer für die problemlose Handhabung auch bei schlechter Sicht, Sprühstrahlverstellung und die Spülfunktion. So können Sie sich ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren.



Technische Daten

Eingang	Storz 25 (D)
Durchfluss / 6 bar	30 / 60 / 90 l/min
Länge / Breite / Höhe	253 / 100 / 232 mm
Gewicht	1,5 kg
AWG Id-Nr.	111 966 33

FIRE-EX Kartuschenhalter C-C

AWG Id-Nr.	202 124 33
------------	-------------------

* Dauer Löschwasserabgabe mit einem TLF 3000

Löschwassertankvolumen:	3.000 l
Wasser in 60 m D-Schlauchleitung	30 l (0,49 l/m x 60 m = 30 l)
Löschwasser zur Brandbekämpfung	2.970 l
Mögliche Einsatzdauer bei 30 l/min	99 Minuten
bei 90 l/min	33 Minuten



**Bis zu
3.000 l
Netzmittel mit
1 Kartusche**



Sie möchten weitere Informationen anfordern oder wünschen eine technische Beratung? Rufen Sie uns einfach an!

+49 7340 91 88 98 -0

Senden Sie Ihre Anfrage einfach per E-Mail

awg-info@idexcorp.com

Einen Überblick erhalten Sie auf unserer Website

www.awg-fittings.com

Wer täglich Leben rettet und Sachwerte schützt, muss sich auf sein Werkzeug verlassen können. Viele von Ihnen entscheiden sich für Produkte von AWG und Alco.

Zwei Marken, die gemeinsam eine der breitesten Paletten an Premium-Ausrüstung für Rettungskräfte bieten.



AWG Fittings GmbH . Deutschland
A Unit of IDEX Corporation